



PRESTANDEKLARATION

EGP GOLVLACK STRONG

Byggprodukt

Golvlack som uppfyller kraven enligt SS-EN 1504-2.

Byggproduktens avsedda användning

Vattenburen golvlack baserad på akrylat/polyuretan. Lacken är främst avsedd att användas på EGP Multi-underlag, underlag av betong och asfalt men kan även användas på trä.

Tillverkare

Företag: EGP Industrigolv
Adress: Box 304
382 24 NYBRO
Telefon: 0481 – 188 10
E-post: info@egp-industrigolv.se
Hemsida: <http://www.egp-industrigolv.se>

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4

Angivna prestanda

Prestanda för ytskiktetsprodukt i enlighet med den harmoniserade europastandarden SS-EN 1504-2 Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – del 2: Ytskyddsprodukter för betong.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test standard
Linjär krympning	NPD	
Värmeutvidgningskoefficient	NPD	
Ritsprov	NPD	
Genomsläpplighet för vattenånga	Klass I	EN ISO 7783
Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	EN ISO 1062-3
Värmekompabilitet	NPD	
Spricköverbyggande förmåga	NPD	
Vidhäftning	$> 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1542
Brandklass	B _{fl} -s1	EN 13501-1
Friktionsegenskaper	NPD	
Artificiell väderpåverkan	NPD	
Antistatiska egenskaper	NPD	
Vidhäftning till våt betong	NPD	
Farliga ämnen	Se säkerhetsdatablad	

NPD = inga krav finns angivna

Att prestanda för vår byggprodukt överensstämmer med den prestanda som anges ovan intygas:

Nybro 2017-05-29

EGP Industrigolv AB

Rikard Andersson, VD